

K 5 Compact




Deutsch	4
English	8
Français	13
Italiano	17
Nederlands	22
Español	26
Português	31
Dansk	36
Norsk	40
Svenska	44
Suomi	48
Ελληνικά	52
Türkçe	57
Русский	61
Magyar	67
Čeština	71
Slovenščina	75
Polski	80
Românește	84
Slovenčina	89
Hrvatski	93
Srpski	98
Български	102
Eesti	107
Latviešu	111
Lietuviškai	116
Українська	120













Register
your product
www.kaercher.com/welcome



59685200 (11/18)

A



Cuprins

Indicații generale	84
Protecția mediului	84
Utilizarea conform destinației	85
Accesorii și piese de schimb	85
Set de livrare	85
Descrierea aparatului	85
Dispozitive de siguranță	85
Simboluri pe aparat	85
Montajul	85
Punerea în funcție	86
Funcționare	86
Transport	87
Îngrijirea și întreținerea	87
Depozitarea	87
Remedierea defecțiunilor	87
Garanție	88
Date tehnice	88
Declarație de conformitate UE	88

Indicații generale

 Cititi aceste instrucțiuni din manualul de utilizare original înaintea de prima utilizare a aparatului și instrucțiunile de siguranță anexate. Respectați aceste instrucțiuni. Păstrați aceste manuale pentru viitoarele utilizări sau pentru viitorul posesor.

Protecția mediului

 Materialele de ambalare sunt reciclabile. Vă rugăm să eliberați ambalajele în mod ecologic.
 Aparatele electrice și electronice conțin materiale reciclabile prețioase și, uneori, componente precum baterii, acumulatori sau uleiuri, care, în cazul utilizării incorecte sau al eliminării necores-

punzătoare, pot reprezenta un potențial pericol pentru sănătatea oamenilor și pentru mediul înconjurător. Pentru funcționarea corectă a aparatului, aceste componente sunt necesare. Aparatele marcate cu acest simbol nu trebuie aruncate la gunoiul menajer.

♣ Lucrări de curățare care produc apă uzată uleioasă, de ex. la spălarea motoarelor, spălarea caroseriei pot fi efectuate numai în spălătorii cu separatoare de ulei.

♣ Lucrări cu soluție de curățat pot fi efectuate numai pe suprafețe de lucru etanșe la lichide, conectate la sistemul de canalizare. Nu permiteți ca soluția de curățat să ajungă în ape sau sol.

♣ Extragerea de apă din apele publice nu este permisă în unele țări.

Observații referitoare la materialele conținute (REACH)

Informații actuale referitoare la materialele conținute puteți găsi la adresa: www.kaercher.de/REACH

Utilizarea conform destinației

Aparatul de curățat cu înaltă presiune este destinat exclusiv uzului casnic.

Aparatul de curățat cu înaltă presiune este destinat pentru curățarea mașinilor, autovehiculelor, construcțiilor, utilajelor, fațadelor, teraselor, aparatelor de grădinărit etc. cu jet de apă cu înaltă presiune.

Accesorii și piese de schimb

Utilizați numai accesorii originale și piese de schimb originale; ele asigură funcționarea în siguranță și fără avariile a aparatului.

Informații despre accesorii și piesele de schimb se găsesc la adresa www.kaercher.com.

Set de livrare

Setul de livrare a aparatului este ilustrat pe ambalaj. La despachetare, verificați dacă conținutul este complet. Informații imediat distribuitorul dacă lipsesc accesorii sau dacă există deteriorări provocate în timpul transportului.

Descrierea aparatului

Pentru imagini, consultați pagina de grafice

Figura A

- ① Depozitare pentru lănci
- ② Depozitare pentru pistol de înaltă presiune
- ③ Mâner pentru transport, extensibil
- ④ Mâner
- ⑤ Cuplaj rapid pentru furtun de înaltă presiune
- ⑥ Bandă elastică
- ⑦ Depozitare pentru furtun de înaltă presiune și cablu de alimentare
- ⑧ Comutator aparat „0/OFF” / „I/ON”
- ⑨ Cablu de alimentare cu ștecar
- ⑩ Mâner
- ⑪ Plăcuță cu caracteristici
- ⑫ Bicicletă cargo
- ⑬ Cuplaj pentru conectarea la sursa de apă
- ⑭ Conectare la sursa de apă cu sită încorporată

⑮ Furtun de aspirare pentru soluția de curățat (cu filtru)

⑯ Pistol de înaltă presiune

⑰ Sistem de blocare pistol de înaltă presiune

⑱ Furtun de înaltă presiune

⑲ Buton pentru separarea furtunului de înaltă presiune de pistolul de înaltă presiune

⑳ Lance cu freză cu dinți pentru murdărie greu de îndepărtat

㉑ Lance Vario Power pentru cele mai frecvente sarcini de curățare. Presiunea de lucru poate fi crescută continuu de la SOFT până la HARD. Pentru a regla presiunea de lucru, eliberați maneta pistolului manual de stropit și rotați lancea în poziția dorită. Dacă lancea este rotită până la capăt în direcția SOFT, se poate doza soluția de curățat.

- ㉒ **Furtun de grădină cu cuplaj disponibil în comerț
 - Inerie textilă
 - Diametru minim 1/2 toli (13 mm)
 - Lungime minimă 7,5 m

** necesar suplimentar

Dispozitive de siguranță

△ PRECAUȚIE

Dispozitive de siguranță care lipsesc sau care au fost modificate

Dispozitivele de siguranță au drept scop protecția dvs. Nu modificați și nu ignorați niciodată dispozitivele de siguranță.

Comutator aparat

Comutatorul aparatului împiedică funcționarea accidentală a aparatului.

Sistem de blocare pistol de înaltă presiune

Dispozitivul de blocare blochează maneta pistolului de înaltă presiune și împiedică pornirea accidentală a aparatului.

Funcția Oprire automată

Când maneta pistolului de înaltă presiune este eliberat, comutatorul de presiune oprește pompa, iar jetul de înaltă presiune se oprește. Dacă maneta este trasă, pompa pornește din nou.

Întrerupător de protecție a motorului

Dacă consumul de curent este prea mare, întrerupătorul de protecție a motorului oprește aparatul.

Simboluri pe aparat



Nu îndreptați jetul de înaltă presiune spre persoane, animale, echipamente electrice aflate în funcțiune sau spre aparat. Protejați aparatul de îngheț.



Aparatul nu trebuie conectat direct la rețeaua publică de apă potabilă.

Montajul

Pentru imagini, consultați pagina de grafice.

Înainte de punere în funcțiune, montați pe aparat pielele fixate lejer.

Montarea mânerului de transport

1. Introduceți mânerul de transport.

Figura B

Montarea cuplajului pentru conectarea la sursa de apă

1. Înșurubați cuplajul pentru conectarea la sursa de apă la conectarea la sursa de apă a aparatului.

Figura C

Punerea în funcțiune

ATENȚIE

Depășirea impedanței de rețea maxime admise

Pagube materiale

Aveți grijă să nu fie depășită impedanța de rețea maximă admisă la punctul de racord (consultați capitolul Date tehnice).

În caz de neclarități cu privire la impedanța de rețea de la punctul de racord, luați legătura cu furnizorul de energie electrică.

1. Amplasați aparatul pe o suprafață la același nivel.
2. Introduceți furtunul de înaltă presiune în cuplajul rapid, până când se aude distinct sunetul de înclichecare.

Figura D

3. Introduceți furtunul de înaltă presiune în pistolul de înaltă presiune, până când se aude distinct sunetul de înclichecare.

Indicație

Acordați atenție alinierii corecte a niplului.

Figura E

4. Verificați dacă conexiunile sunt fixe, trăgând de furtunul de înaltă presiune.
5. Introduceți ștecarul într-o priză.

Alimentarea cu apă

Pentru valorile de racordare, vezi plăcuța cu caracteristici sau capitolul Date tehnice.

Respectați reglementările companiei de alimentare cu apă.

ATENȚIE

Dăune cauzate de apa contaminată

Impuritățile din apă pot deteriora pompa și accesoriile. Pentru protecție KÄRCHER recomandă utilizarea filtrului de apă KÄRCHER (accesoriu special, număr de comandă 4.730-059).

Racord la conducta de apă

ATENȚIE

Deteriorarea pompei

Un cuplaj de furtun la furtunul de grădină realizat din metal cu Aquastop poate duce la deteriorarea pompei. Utilizați un cuplaj de furtun din plastic sau un cuplaj de furtun KÄRCHER din alamă.

1. Introduceți furtunul de grădină la cuplajul pentru conectarea la sursa de apă.

Figura F

2. Conectați furtunul de grădină la conducta de apă.
3. Deschideți robinetul de apă complet.

Aspirarea apei din rezervoarele deschise

Acest aparat de curățat cu înaltă presiune este echipat cu furtunul de aspirare KÄRCHER cu clapetă de reținere (accesoriu special, număr de comandă 2.643-100) pentru aspirarea apei de suprafață, de ex. de ex., din butoaiele pentru apă de ploaie sau iazuri (pentru înălțimea maximă de aspirare, vezi capitolul Date tehnice).

La regimul de aspirare, cuplajul pentru conectarea la sursa de apă nu este necesar.

1. Umpleți furtunul de aspirare cu apă.

2. Înșurubați furtunul de aspirare în conectarea la sursa de apă a aparatului și agătați-l într-o sursă de apă (de exemplu butoi pentru apă de ploaie).

Aerisirea aparatului

1. Porniți aparatul „I/ON”.
2. Deblocați maneta pistolului de înaltă presiune.
3. Apăsați maneta pistolului de înaltă presiune. Aparatul pornește.
4. Lăsați aparatul să funcționeze maxim 2 minute, până când apa din pistolul de înaltă presiune nu mai conține bule de aer.
5. Eliberați maneta pistolului de înaltă presiune.
6. Blocați maneta pistolului de înaltă presiune.

Funcționare

ATENȚIE

Funcționarea uscată a pompei

Deteriorarea aparatului

Dacă aparatul nu se presurizează în decurs de 2 minute, opriți aparatul și urmați indicațiile din capitol Remedierea defectiunilor.

Funcționarea la înaltă presiune

ATENȚIE

Deteriorarea suprafeteelor vopsite sau sensibile

Suprafetele se deteriorează în caz de distanță prea mică a jetului sau dacă este selectată o lance necorespunzătoare.

Păstrați o distanță a jetului de cel puțin 30 cm când curățați suprafetele vopsite.

Nu curățați anvelopele pentru mașini, vopseaua sau suprafetele sensibile, cum ar fi lemnul, cu freza cu dinți.

1. Introduceți o lance în pistolul de înaltă presiune și fixați-o prin rotire la 90°.

Figura G

2. Porniți aparatul „I/ON”.
3. Deblocați maneta pistolului de înaltă presiune.
4. Apăsați maneta pistolului de înaltă presiune. Aparatul pornește.

Funcționare cu soluție de curățat

PERICOL

Nerespectarea fișei cu date de securitate

Probleme grave de sănătate datorită utilizării necorespunzătoare a soluției de curățat

Respectați fișa cu date de securitate a producătorului soluției de curățat, în special indicațiile referitoare la echipamentul individual de protecție.

Indicație

Soluția de curățat poate fi adăugată numai la presiune joasă.

1. Trageți furtunul de aspirare pentru soluția de curățat afară din carcasă pe lungimea dorită.

Figura H

2. Agătați furtunul de aspirare pentru soluția de curățat într-un recipient cu soluție de curățat.

3. Utilizați lancea Vario Power.

4. Rotiți lancea în direcția „SOFT” până la capăt.

În timpul utilizării, soluția de curățat este adăugată la jetul de apă.

Metoda de curățare recomandată

1. Pulverizați cu moderată soluție de curățat pe suprafață uscată și lăsați să acioneze (nu să se usuce).

2. Clătiți murdăria dizolvată cu jetul de apă de înaltă presiune.

După funcționarea cu soluție de curățat

- Spălați aparatul aprox. 30 de secunde cu apă curată.

Întreruperea funcționării

- Eliberați maneta pistolului de înaltă presiune.
Dacă maneta este eliberată, aparatul se oprește. Se menține presiunea înaltă din sistem.
- Blocați maneta pistolului de înaltă presiune.
- Introduceți pistolul de înaltă presiune în spațiul de depozitare pentru pistolul de înaltă presiune.
- Așezați pistolul de înaltă presiune cu lancea în poziția de parcare.
- În cazul pauzelor de lucru care depășesc 5 minute, deconectați aparatul „0/OFF”.

Finalizarea funcționării

△ PRECAUȚIE

Presiune în sistem

Răniri cauzate de scurgerile necontrolate de apă la presiune înaltă

Dacă sistemul nu este presurizat, atunci doar separați furtunul de înaltă presiune de pistolul de înaltă presiune sau de aparat.

- Eliberați maneta pistolului de înaltă presiune.
- Închideți robinetul de apă.
- Apăsați maneta pistolului de înaltă presiune timp de 30 de secunde.
Presiunea rămasă în sistem este redusă.
- Eliberați maneta pistolului de înaltă presiune.
- Blocați maneta pistolului de înaltă presiune.
- Separați aparatul de la alimentarea cu apă.
- Deconectați aparatul „0/OFF”.
- Scoateți cablul de alimentare din priză.

Transport

△ PRECAUȚIE

Nerespectarea greutății

Pericol de accidentare și de deteriorare

La transport țineți cont de greutatea aparatului.

Transportarea aparatului

- Ridicați aparatul de mânerele pentru transport și transportați-l.

Tragerea aparatului

- Trageți mânerul de transport până când se înclinătează cu un sunet.
- Trageți aparatul de mânerul pentru transport.

Transportarea aparatului în vehicul

- Asigurați aparatul împotriva alunecării și basculării.

Îngrijirea și întreținerea

△ PERICOL

Pericol de electrocutare

Răniri cauzate de atingerea pieselor aflate sub tensiune

Opriti aparatul.

Scoateți ștecărul.

Aparatul nu necesită întreținere, de ex. nu trebuie să efectuați periodic nicio lucrare de întreținere.

Curățarea sitei de la conectarea la sursa de apă

ATENȚIE

Sătăcirea în conectarea la sursa de apă

Deteriorarea aparatului cauzată de contaminarea apei
Verificați dacă sita este deteriorată înainte de a o introduce la conectarea la sursa de apă.

Dacă este necesar, curățați sita în conectarea la sursa de apă.

- Îndepărtați cuplajul de la conectarea la sursa de apă.

- Trageți în afară sita cu un clește plat.

Figura I

- Curățați sita sub jet de apă curentă.

- Introduceți sita în conectarea la sursa de apă.

Curățarea filtrului pentru soluție de curățat

Curățați filtrul pentru soluție de curățat înainte de o dezpozitare mai îndelungată.

- Scoateți filtrul de la furtunul de aspirare pentru soluția de curățat.

Figura J

- Curățați filtrul sub jet de apă curentă.

Depozitarea

△ PRECAUȚIE

Nerespectarea greutății

Pericol de accidentare și de deteriorare

La depozitare țineți cont de greutatea aparatului.

Depozitarea aparatului

- Așezați aparatul pe o suprafață la același nivel.
- Separăți lancea de pistolul de înaltă presiune.
- Apăsați butonul de separare de pe pistolul de înaltă presiune și separați furtunul de înaltă presiune de pistolul de înaltă presiune.
- Apăsați carcasa cuplajului rapid de la furtunul de înaltă presiune în direcția săgeții și scoateți furtunul de înaltă presiune.
- Depozitați cablul de alimentare și accesorile pe aparat.
- Depozitați furtunul de înaltă presiune pe aparat.
- Asigurați cablul de alimentare și furtunul de înaltă presiune cu bandă elastică.

Figura K

Înainte de o depozitare mai îndelungată, respectați indicațiile suplimentare, vezi capitolul Îngrijirea și întreținerea.

Protecția împotriva înghețului

ATENȚIE

Pericol de îngheț

Aparatele care nu sunt complet golite pot fi distruse de îngheț.

Goliți aparatul și accesorile complet.

Protejați aparatul de îngheț.

Trebue îndeplinite următoarele:

- Aparatul este separat de la alimentarea cu apă.
- Furtunul de înaltă presiune este îndepărtat.
- 1. Pomiți aparatul „I/ON”.
- 2. Așteptați maxim 1 minut până când din racordul de înaltă presiune nu mai scapă apă.
- 3. Deconectați aparatul.
- 4. Depozitați aparatul cu toate accesorile într-un spațiu protejat împotriva înghețului.

Remedierea defectiunilor

De cele mai multe ori, defectiunile au cauze simple, pe care le puteți remedia cu ajutorul următoarei liste de anamaliuri. În caz de dubiu sau de defectiuni nemenționate, vă rugăm să vă adresați unității de service autorizate.

△ PERICOL

Pericol de electrocutare

Răniri cauzate de atingerea pieselor aflate sub tensiune

Opriti aparatul.

Scoateți ștecărul.

Aparatul nu funcționează

- Apăsați maneta pistolului de înaltă presiune.

- Aparatul pornește.
- Verificați dacă tensiunea indicată pe plăcuța cu caracteristici coincide cu tensiunea sursei de curent.
 - Verificați cablul de alimentare cu privire la deteriorarea.
 - Dacă motorul este supraîncărcat și întrerupătorul de protecție a motorului s-a declanșat:
 - Deconectați aparatul „OFF”.
 - Lăsați aparatul să se răcească timp de 1 secundă.
 - Porniți aparatul „I/ON” și puneți-l din nou în funcțiune.

Dacă defectiunea apare de mai multe ori, aparatul trebuie verificat la serviciul de asistență clienți.

Aparatul nu funcționează, motorul scoate un bâzâit

Cădere de tensiune cauzată de alimentarea slabă cu tensiune sau atunci când se utilizează un cablu prelungitor

- La pornire, mai întâi apăsați maneta pistolului de înaltă presiune, apoi porniți aparatul „I/ON”.

Aparatul nu ajunge la presiunea dorită

Alimentarea cu apă este prea redusă

- Deschideți complet robinetul de apă.
- Verificați alimentarea cu apă pentru a vă asigura că are un debit de pompare suficient.

Sita din conectarea la sursa de apă este murdară.

- Trageți în afară sita din conectarea la sursa de apă cu un clește plat.

Curățați sita sub jet de apă curentă.

În aparat există aer.

- Aerisiti aparatul:

- Porniți aparatul timp de maximum 2 minute fără a conecta furtunul de înaltă presiune și așteptați până când apa ieșe din raccordul de înaltă presiune fără bule.
- Deconectați aparatul.
- Conectați furtunul de înaltă presiune.
- La regimul de aspirare, țineți cont de înălțimea de aspirare max. (consultați capitolul Date tehnice).

Variatiile de presiune puternice

- Curățarea duzei de înaltă presiune:
 - Îndepărtați murdăria din gaura duzei cu un ac.
 - Spălați duza de înaltă presiune din față cu apă.
- Verificați cantitatea de apă alimentată.

Aparatul nu este etans

- O ușoară neetanșitate a aparatului este necesară din punct de vedere tehnic. În caz de neetanșitate serioasă, contactați serviciul de asistență clienți autorizat.

Soluția de curățat nu este aspirată

- Utilizați lancea Vario Power și roți-o în direcția „SOFT” până la capăt.
- Curățați filtrul de la furtunul de aspirare pentru soluția de curățat.
- Verificați furtunul de aspirare pentru soluția de curățat dacă prezintă urme de rupere.

Garanție

În fiecare țară sunt valabile condițiile de garanție publicate de distribuitorul nostru din țara respectivă. Eventualele defecțiuni ale acestui aparat, care survin în perioada de garanție și care sunt rezultatul unor defecte de fabricație sau de material, vor fi remediate gratuit. Pentru a putea beneficia de garanție, prezentați-vă cu chitanță de cumpărare la magazin sau la cea mai apropiată unitate de service autorizată.

(Pentru adresă, consultați pagina din spate)

Date tehnice

Conexiune electrică

Tensiune	V	230
Fază	~	1
Frecvență	Hz	50
Putere de conectare	kW	2,1
Grad de protecție		IPX5
Clasă de protecție		I
Siguranță pentru rețea (temporizată)	A	10

Conecțare la sursa de apă

Presiune de alimentare (max.)	MPa	1,2
Temperatură de alimentare (max.)	°C	40
Cantitate alimentată (min.)	l/min	10
Înălțime de aspirare (max.)	m	0,5

Date privind puterea aparatului

Presiune de lucru	MPa	12,5
Presiune maximă admisă	MPa	14,5
Debit de pompare, apă	l/min	7,5
Debit de pompare maxim	l/min	8,3
Debit de pompare, soluție de curățat	l/min	0,3

Forță de recul a pistolului de înaltă presiune N 20

Dimensiuni și greutăți

Greutate tipică în timpul funcționării	kg	13
Lungime	mm	354
Lățime	mm	308
Înălțime	mm	520

Valori calculate conform EN 60335-2-79

Valoarea vibrațiilor mâină-brăț	m/s ²	< 2,5
Incertitudine K	m/s ²	0,7
Nivel de zgomot L _{WA}	dB(A)	73
Incertitudine K _{WA}	dB(A)	3
Nivel de putere acustică L _{WA} + In- certitudine K _{WA}	dB(A)	89

Sub rezerva modificărilor tehnice.

Declarație de conformitate UE

Prin prezența, declarăm că aparatul indicat mai jos corespunde cerințelor fundamentale privind siguranță și sănătatea prevăzute în directivele UE relevante, prin proiectarea și construcția sa, precum și în versiunea comercializată de noi. În cazul efectuării unei modificări a aparatului care nu a fost convenită cu noi, această declarație își pierde valabilitatea.

Produs: Aparat de curățat cu înaltă presiune
Tip: 1.630-xxx

Directive UE relevante

- 2000/14/UE
- 2014/30/UE
- 2006/42/UE (+2009/127/UE)
- 2011/65/UE