



HD 9/50-4 Cage

Acest produs foloseste o presiune de pana la 500 bar pentru a indeparta chiar si cea mai persistenta murdarie. Cusca robusta asigura protectie de jur imprejur si permite mutarea in siguranta cu o macara. Foloseste principiul trolului cu sac pentru transportarea sa facila.



1 Pompa arborelui cotit de inalta calitate

- De incredere si cu durata lunga de viata: pompa arborelui cotit de inalta calitate de la Kärcher ofera presiune optima.

2 Depozitare sigura

- Accesoriile si sculele sunt depozitate intr-un compartiment protejat. Astfel, totul se afla mereu la indemana.



HD 9/50-4 Cage

- Pistol industrial robust
- Protecție împotriva rulării uscate (opțional)

Date tehnice

Cod de comandă		1.367-156.0
Cod EAN		4039784731011
Presiune de lucru	bar / MPa	150 - Max. 500 / 15 - Max. 50
Debit transportat	l/h	500 - 900
Temperatura de admisie	°C	Max. 60
Combustibil		Electric
Putere motor	kW	15
Tipul de curent	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Tipul pompei		Pompă Kärcher cu arbore cotit cu performanțe maxime
Greutatea fără accesorii	kg	150
Greutatea cu accesorii	kg	190
Dimensiuni (L x l x H)	mm	930 × 800 × 920

Dotare

Pornire electrică		-
Furtun de înaltă presiune	m	10 / De mare capacitate
Pistol de pulverizat		Pistol de pulverizare industrial
Lance de pulverizare din inox	mm	700
Duza cu jet plat		■
Supapa de siguranță		■
Contoar ore de funcționare		■

■ Inclus în pachetul de livrare.

HD 9/50-4 CAGE

1.367-156.0

KÄRCHER


		Cod de comandă	Lungime		Pret		
Furtunuri de inalta presiune							
PCI / furtun pentru inalta presiune	1	6.391-848.0				PCI / furtun pentru inalta presiune 640 bari, M 22 x 1,5	<input checked="" type="checkbox"/>
	2	6.391-856.0				PCI / furtun pentru inalta presiune 650 bar, M 22 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
	3	6.391-857.0					<input type="checkbox"/>
Furtun de presiune	4	6.391-020.0				Furtun de presiune durabil, rezistent la abraziune și flexibil, armat cu oțel dispus în mai multe straturi, cu racord cu dimensiunea M 22 x 1,5. Recomandat pentru o presiune de lucru de până la 640 de bari.	<input type="checkbox"/>
Furtun de presiune DN10 62MPa 10m	5	6.391-846.0				Furtun de presiune DN10, 650 bar, M 22 x 1,5	<input type="checkbox"/>
PCI / furtun pentru inalta presiune	6	6.391-847.0				Furtun de presiune, 650 bar, M 22 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
Furtun de presiune	7	6.391-019.0				Furtun de presiune durabil, rezistent la abraziune și flexibil, armat cu oțel dispus în mai multe straturi, cu racord cu dimensiunea M 22 x 1,5. Recomandat pentru o presiune de lucru de până la 620 de bari.	<input type="checkbox"/>
Pistoale si lanci de pulverizare							
Pistol de pulverizare - exclusiv pentru inlocuire	8	4.775-824.0				650 bari - pistol industrial de pulverizare cu curgere optimizată. Robustețe și durabilitate pentru utilizare profesională. Materiale sigure pentru alimente și rezistente la apa sărată. Racord pentru furtunurile HP, M 22 x 1,5.	<input checked="" type="checkbox"/>
Lanci de pulverizare							
PCI / Lance de sablat	9	4.760-679.0				Cu adaptor cu duza.	<input checked="" type="checkbox"/>
PCI / Lance de sablat, executie industrială, negru, 1050 mm	10	4.760-653.0					<input type="checkbox"/>
Țeavă pulverizare 1550 mm 65 MPa	11	4.760-675.3				Cu suport pentru duze.	<input type="checkbox"/>
PCI / Lance de sablat	12	4.760-677.0				Cu adaptor cu duza.	<input type="checkbox"/>
Extensie lance de pulverizare 800 mm 65 MPa	13	4.760-699.0				Prelungitor de 800 mm pentru lancea de pulverizare, 65 MPa.	<input type="checkbox"/>
Duze de putere							
PCI / Duza cu jet plan 15030	14	5.765-164.0				Duză cu jet plat 15° 15030 pentru aparat de curățare cu înaltă presiune HD 9/50. Potrivită pentru presiuni de lucru de până la 500 bar și 900 l/h (electr., remorcă HDS).	<input checked="" type="checkbox"/>
Duză de putere 0030 1%	15	5.765-159.0				Duză cu jet punctiform 0030 pentru aparat de curățare cu înaltă presiune HD 9/50. Potrivită pentru presiuni de lucru de până la 500 bar și 900 l/h (electr.).	<input type="checkbox"/>
Kit-uri de fixare							
PCI / ABS Siguranta pentru lipsa apa	16	2.641-922.0				Pentru motoare electrice.	<input type="checkbox"/>
PCI / Rola ghidaj ABS	17	2.851-028.0				Role de ghidare ABS.	<input type="checkbox"/>
Cuple si conectori							
Cuplă - 2xM22x1,5	18	4.403-004.0				Cupla pentru imbinarea și prelungirea furtunurilor HD. Racord 2 x M 22 x 1,5. Material: oțel inoxidabil.	<input type="checkbox"/>
PCI / oțel inoxidabil-infiletabil	19	6.280-180.0				Vaselină pentru racordurile filetate din oțel inoxidabil.	<input type="checkbox"/>
Duze rotative cu un singur jet							
Kit de reparație pentru duza de putere cu jet rotativ	20	6.025-437.0				Kit de reparație pentru duza de putere cu jet rotativ, număr de comandă 6.415-915.0. Adecvat pentru o presiune de 500 bari și un debit de 900 l/h. Include rotor, scaun și garnitură O-ring (28 x 2).	<input type="checkbox"/>
PCI / scule pentru schimbarea rotorului	21	6.025-233.0				Pentru F3, F4, F1, F25	<input type="checkbox"/>
PCI / jet rotativ F3	22	6.415-069.0				500 bari, 1,05 mm, 900 l/h, M 20 x 1, oțel inoxidabil.	<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

HD 9/50-4 CAGE

1.367-156.0

KÄRCHER


			Cod de comandă	Lungime			Pret			
Set pentru reparații Power Rotary Jet F8 030	23	6.812-000.0						Kit de reparație pentru duza de putere cu jet rotativ. Potrivit pentru o presiune de până la 500 bari și un volum de apă de 900 litri/oră. Include rotor, racord și garnitură O-ring.		<input type="checkbox"/>
Duze de putere cu infiletare F21										
PCI / duză oarbă F21 - fără gaură	24	6.025-237.0						Duză F21 infiletabilă falsă. Recomandată pentru presiuni de lucru de până la 3.000 bari.		<input type="checkbox"/>
PCI / Duză cu jet rotund F21, safir	25	6.025-222.0						2.500 bari, 0,70 mm.		<input type="checkbox"/>
Curatarea tevilor										
Supapă de picior pentru curățarea țevilor	26	6.470-223.0						Supapă fixă pentru utilizarea comodă și în condiții de siguranță a accesoriilor pentru curățarea eficientă a țevilor.		<input type="checkbox"/>
Duză standard pentru curățarea țevilor 030 50MPa	27	4.765-013.0						Duză standard de curățare țevi pentru furtunuri pentru curățare țevi cu racord filetat G1/4". Configurația duzelor: 3x îndreptate înspre înapoi.		<input type="checkbox"/>
Duză Quattro pentru curățarea țevilor 030 50MPa	28	4.765-019.0						Duză Quattro de curățare țevi (500/15) pentru furtunuri pentru curățare țevi cu racord filetat G1/4". Configurația duzelor cu jet ascuțit tip daltă este 3x îndreptate înspre înapoi și 1x îndreptată înspre înainte.		<input type="checkbox"/>
Duză rotativă pentru curățarea țevilor 500/15	29	5.763-095.0						Duză rotativă de curățare țevi pentru furtunuri pentru curățare țevi cu racord filetat G1/4". Configurația duzelor: 3x îndreptate înspre înapoi.		<input type="checkbox"/>
Furtun pentru curățarea țevilor, 10 m	30	6.392-401.0						Furtun flexibil de presiune (DN 8) pentru curățarea completă a țevilor. 10 m lungime. Racord filetat G1/4" pentru duză.		<input type="checkbox"/>
Furtun pentru curățarea țevilor, 20 m	31	6.392-402.0						Furtun flexibil de presiune (DN 8) pentru curățarea completă a țevilor. Cu racord filetat G1/4" pentru duză și furtun de presiune cu o lungime de 20 m.		<input type="checkbox"/>
Furtun pentru curățarea țevilor, 30 m	32	6.392-403.0						Pentru curățarea completă a țevilor: furtun de presiune flexibil, de 30 m lungime, cu racord filetat G1/4" pentru duză.		<input type="checkbox"/>
Curatarea suprafețelor										
FRI 50 Me 50 MPa	33	2.643-577.0						Dispozitiv de curățat suprafețe pentru curățarea eficientă a suprafețelor cu o presiune de până la 500 bari și curățarea cu apă caldă până la 100°C. 4 role de ghidare comode. Kiturile specifice duzelor trebuie comandate separat.		<input type="checkbox"/>
Kit duze 015 FRI 50	34	6.415-044.0						Kit de duze special pentru dispozitivul de curățat FRI 50 Me. Dimensiune duză: 015.		<input type="checkbox"/>
Pulverizatoare material abraziv										
PCI / adaptor necesar pentru sablarea abrazivă	35	5.401-325.0						Adaptor necesar pentru sablare abrazivă (M 20 x 1 IG la 9/16" UNF AG.)		<input type="checkbox"/>
Cap de pulverizare abrazivă	36	9.872-250.0						Cap de pulverizare abrazivă pentru sablare umedă. Dimensiuni duză: 3 x 0,6. Include doar capul de pulverizare. Fără furtun sau lance.		<input type="checkbox"/>
Duză de schimb pentru capul de pulverizare abrazivă	37	6.025-346.0						Duză de schimb pentru capul de pulverizare abrazivă din carbură de bor. De culoare albastră.		<input type="checkbox"/>
DÜSENSATZ FORM 98 3XD0,6MM	38	9.886-550.0								<input type="checkbox"/>
PCI / duze F98 pentru sablare abrazivă, 0,6 mm	39	6.025-256.0						0,6 mm		<input type="checkbox"/>
PCI / lance pentru aspirat	40	6.025-258.0						Pentru aspirarea materialului de sablare		<input type="checkbox"/>
PCI / Furtun material abraziv	41	6.025-308.0						Furtun pentru material abraziv.		<input type="checkbox"/>
PCI / instrumente de instalare pentru set duze	42	6.025-257.0						Pentru duze F98		<input type="checkbox"/>
PCI / material abraziv	43	6.025-309.0						25 kg, 0,5-1,00 mm, nisip de granat.		<input type="checkbox"/>
	44	6.025-310.0						25 kg, 0,7-1,40 mm, nisip de granat.		<input type="checkbox"/>

■ Inclus în pachetul de livrare. □ Accesoriile disponibile optional.

HD 9/50-4 CAGE

1.367-156.0

KÄRCHER



MISSING PICTURE:
M:\print\9899828_
std_1_86584_acc.
tif

46

		Cod de comandă	Lungime				Pret		
Duze rotative cu mai multe jeturi									
Corp duză TD3000-SCS-9/16	45	9.917-677.0						Sistem rotativ de transmise cu canal pentru flux, cu control infinit variabil al vitezei. Include conductă de protecție.	<input type="checkbox"/>
Cap port-duză TD09	46	9.899-828.0						Cap port-duză pentru duza F21 cu 6 jeturi. Adecvat pentru presiuni de lucru de până la 3000 bari. Unghi de pulverizare de 35°, include apărătoare și stabilizator de debit.	<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. Accesorii disponibile optional.