



## Detergent pentru curatarea in profunzime a podelei, acid RM 751 ASF

Deteregent curatare profunda, acid, pentru aparate de curatare a podelei. Indeparteaza in mod eficient urme de ciment, depunerile si rezidurile, precum calcarul, rugina, petele de bere sau de lapte. Ideal pentru curatarea finala a santierelor.



### Caracteristici

- Curator de baza puternic, Acid pentru toate podelele rezistente la acizi
- Dizolva petele grosiere de calcar, rugina, grasime, proteine si lapte
- Indeparteaza urme de ciment
- Face putina spuma.
- Cu protectie anticorrosiva
- Fara Acid clorhidric si Acid fosfatic
- Separare rapida a uleiului si a apei in separatorul de ulei (separare usoara = asf)
- Fara NTA

### Domenii de aplicare:

- Constructii:** Curatarea finala dupa constructie
- Servicii de curatenie:** Cură□area podelelor
- Industrie:** Cură□area podelelor
- Servicii publice:** Cură□area podelelor

### Optiuni de utilizare

- Masini de frecat-aspirat
- Manual

### Valoare pH



Marime recipient	Cod de comandă
2.5 l	6.295-586.0
10 l	6.295-129.0

**Utilizare:****Masini de frecat-aspirat-curatare de baza**

- Folositi masinile pentru frecat - aspirat trebuie dotate cu perie, respectiv lamela cauciucata
- Produsul trebuie amestecat cu doza corespunzatoare si apa proaspata.
- Rosturile din ciment trebuie umezite inainte
- Umeziti suprafata uniform cu solutie (folosind o perie /cilindrica/disc, dupa caz).
- Lasati sa actioneze.
- Timp de actionare 1-5 min, in functie de gradul de murdarire.
- Aspirati apa murdara de pe suprafata
- Clatiti cu apa din abundenta si lasati la inmuiat pana cand toata murdaria si reziduurile de detergent au fost indepartate.

**Masini de frecat-aspirat-curatenie de intretinere**

- Mizeria dura trebuie indepartata prin maturare
- Produsul trebuie amestecat cu doza corespunzatoare si apa proaspata.
- La masinile DOSE trebuie doar pornita dozarea la masina
- Suprafata trebuie curatata si aspirata in aceeasi etapa

**Manual**

- Mizeria dura trebuie indepartata prin maturare
- Produsul trebuie amestecat cu doza corespunzatoare si apa proaspata.
- Suprafata trebuie curatata manual

**Instructiuni de utilizare:**

- In domeniul alimentar, clatiti foarte bine cu apa potabila.
- De verificat compatibilitatea materialului intr-o zona neexpusa.
- Nu trebuie utilizat pe marmura polisata sau pe materiale sensibile la acizi.
- Nu lasati solutia de curatat sa se usuce.
- Depozitati intr-un loc ferit de inghet.

**Alte informatii:**

- Fisa tehnica de securitate (MSDS)

**Dozare si randament:**

Continut:	Metoda de curatare:	Amestec primar:	Dozare:	Murdarie:	Randament:
1000 ml	Curatare profunda		5-25 %	Puternic	370 m <sup>2</sup>
1000 ml	Curatare de intretinere		1-5 %	Moderat	2440 m <sup>2</sup>
1000 ml	Manual		0.5-1 %	Usoara	m <sup>2</sup>

**Va rugam sa ne contactati pentru informatii suplimentare:**

Sos. Odaii 439 Sector 1  
RO-013606 București

Tel.: +40 (0) 372 709 001 / 4  
Fax: +40 (0) 372 870 193  
E-Mail: office@kaercher.ro