

Detergent FloorPro RM 754



Agent de curatare extrem de eficient pentru indepartarea usoara a petelor cerate si polimer, acoperiri pe pardoseli rezistente la apa si alcaline sensibile. Nu necesita clatire.



Caracteristici

- Solutie puternica pentru curatarea de baza si destratificare
- Indeparteaza ceara si polimerul de protectie de pe suprafete
- Dizolva petele de ulei, de grasime si depunerile de minerale
- Pentru utilizare universala
- Cu o gama larga de aplicatii: potrivit pentru suprafetele rezistente la apa, suprafete sensibile alcaline (linoleu) sau rezistent-alkaline (PVC)
- Compatibilitate excelenta cu materialul
- Ph scazut
- Nu necesita timp pentru clatire
- Potrivit si pentru curatenia de intretinere
- Sigur si usor de utilizat
- Miros placut si proaspat de lamaie
- Formula saraca in spuma

Domenii de aplicare:

- | | |
|--|---------------------|
| Servicii de curatenie: | Cură□area podelelor |
| Policlinici, aziluri de batrani, cabinete medicale: | Cură□area podelelor |
| Hoteluri, Gastronomie, Catering: | Cură□area podelelor |
| Servicii publice: | Cură□area podelelor |

Optiuni de utilizare

- Masini de frecat-aspirat
- Aparatare cu monodisc
- Aspiratoare uscat-umede
- Manual

Marime recipient

10 l

Cod de comandă

6.295-811.0

Valoare pH



Utilizare:

Curatare in profunzime (murdarie)

- Mizeria dura trebuie indepartata prin maturare
- Utilizati corespunzator perie / role / disc sau racleta pentru masina de frecat aspirat sau monodisc
- Dozati produsul cu apa in mod corespunzator
- Umeziti suprafata uniform cu solutie (folosind o perie /cilindrica/disc, dupa caz).
- Lasati sa actioneze.
- Timp de actionare 1-10 min, in functie de gradul de murdarire.
- Curatati suprafata cu aparatele si accesoriile corespunzatoare
- Aspira murdaria de suprafata
- Îndepartati toate reziduurile de murdarie si agentul de curatare cu apa limpede (mop umed apoi se clăteste cu apa curata).

Curatare in profunzime (pelicula de intretinere)

- Mizeria dura trebuie indepartata prin maturare
- Utilizati corespunzator perie / role / disc sau racleta pentru masina de frecat aspirat sau monodisc
- Dozati produsul cu apa in mod corespunzator
- Umeziti suprafata uniform cu solutie (folosind o perie /cilindrica/disc, dupa caz).
- Lasati sa actioneze.
- Timp de actionare 5-10 min, in functie de grosimea stratului, a filmului de protectie.
- Curatati suprafata cu aparatele si accesoriile corespunzatoare
- Curata zonele inaccesibile manual
- Aspira murdaria de suprafata
- Îndepartati toate reziduurile de murdarie si agentul de curatare cu apa limpede (mop umed apoi se clăteste cu apa curata).

Curatare de intretinere

- Mizeria dura trebuie indepartata prin maturare
- Folositi masinile pentru frecat - aspirat trebuie dotate cu perie, respectiv lamela cauciucata
- Dozati produsul cu apa in mod corespunzator
- Suprafata trebuie curatata si aspirata in aceeasi etapa

Instructiuni de utilizare:

- De verificat compatibilitatea materialului intr-o zona neexpusa.
- Nu trebuie utilizat pe parchet nelacuit.
- Nu utilizati pe suprafete sensibile la solventi, cum ar fi asfaltul.
- Nu lasati solutia de curatat sa se usuce.
- Depozitati intr-un loc ferit de inghet.
- Se pastreaza doar in recipientul original intre -5 si +30 de grade
- Curatati masinile de curatat dupa utilizare.

Alte informatii:

- Fisa tehnica de securitate (MSDS)
- Start rapid
- Expertiza FIGR (Forschungs- und Prüfinstitut für Facility Management GmbH)

Dozare si randament:

Continut:	Metoda de curatare:	Amestec primar:	Dozare:	Murdarie:	Randament:
1000 ml	Curatare in profunzime (pelicula de intretinere)		15-50 %	Moderat-puternic	30-50 m ²
1000 ml	Curatare in profunzime (murdarie)		10-20 %	Moderat-puternic	50-200 m ²
1000 ml	Curatare de intretinere		1-3 %	Usoara	2500 m ²

Va rugam sa ne contactati pentru informatii suplimentare:

Sos. Odaii 439 Sector 1
RO-013606 București

Tel.: +40 (0) 372 709 001 / 4
Fax: +40 (0) 372 870 193
E-Mail: office@kaercher.ro